

JØTUL I 18 RTD HARMONY



Teljesítmény		Fűthető, terület	
Ideális KW	Max KW	70W/m2 m2	belm: 2,4 m m3
15,0 – 22,0	22,0	215	516
mag. betét/láb cm	t. mag min-max cm	szél. cm	mélység cm
59,7 / 25,7	117,4 / 127,4	74,5	60,0 / 44,4
súlya kg	Füstcső atm: mm	Röngk hossz: cm	
175	175/200	50	

A kandallóbetét leírása:

- beépíthető fatüzeléses kandallóbetét,
- öntöttvas / duplafalu,
- kékes feketére zománcozott,
- kétszárnyú üveges ajtó,
- felső huzatrendszer és szellőztető az izzáshoz,
- állítható láb

Füst elvezetése:

- felül és hátul,
- forgatható

Tüzelőanyag:

- fa

Kiegészítők:

- szikrafogó,
- hamufogó perem,
- oldalsó és felső panelek,
- belső hamutároló megoldás,
- külső levegőztető rendszer,
- hő elosztó tűzkamra,
- füstkürtő

Bemutatóterem:

8315, Gyenesdiás

Hunyadi u. 2/7 és Kossuth L. út sarok

Tel./Fax.: +3683 / 310 – 343

Rtel.: +3630 / 382 – 24 00

Email: info@profihazakfutese.hu

Árlistát az oldalon levő form kitöltésével tud kérni!