

JØTUL I 80 RH HARMONY



Teljesítmény		Fűthető, terület	
Ideális KW	Max KW	70W/m ² m ²	belm: 2,4 m m ³
11,0 – 14,0	17,7	150	360
mag. betét/láb cm	t. mag min-max cm	szél. cm	mélység cm
54,4/26	95,9/105,9	63	52,4/37,9
súly kg	Füstcső atm: mm	Rönk hossz: cm	
130	175/200	45	

A kandallóbetét leírása:

- beépíthető fatüzeléses kandallóbetét,
- öntöttvas / duplafalu,
- feketére festett, kékes feketére zománcozott,
- kétszárnyú panoráma üveges ajtó,
- felső huzatrendszer és szellőztető az izzáshoz

Füst elvezetése:

- felül

Tüzelőanyag:

- fa

Kiegészítők:

- szikrafogó,
- huzatelzáró,
- felső és oldalsó rácsok,
- hamutároló lehetőség,
- kazettás beszerelhetőség

Bemutatóterem:

8315, Gyenesdiás

Hunyadi u. 2/7 és Kossuth L. út sarok

Tel./Fax.: +3683 / 310 – 343

Rtel.: +3630 / 382 – 24 00

Email: info@profihazakfutese.hu

Árlistát az oldalon levő form kitöltésével tud kérni!